

ARGENTUM®

PINTURA MINERAL ANTIVIRAL

USO INTERIOR Y EXTERIOR

NIVEL DE APLICACIÓN:



PRINCIPIANTE

Producto de fácil aplicación.

DESCRIPCIÓN

Único recubrimiento protector con efecto Antiviral y Antibacteriano de acción prolongada. Aplicable como pintura sobre superficies interiores o exteriores, verticales u horizontales, provee terminación y protección antiviral en una sola aplicación. Resultado de Investigación y Desarrollo Argentino de Molinos Tarquini, para proteger viviendas, escuelas, comercios, industrias, hospitales o cualquier ambiente de alto tránsito.

COMPOSICIÓN

Compuesto de nano partículas de plata y geopolimeros, es una pintura mineral de alta resistencia, gran poder cubritivo y probada protección antiviral. Puede ser aplicada sobre superficies nuevas, revestidas o pintadas, con las mismas consideraciones prácticas que una pintura tipo látex.

USOS

Especialmente indicado para el control ambientes que puedan estar expuestos al COVID-19, y un aliado en la lucha contra otras endemias como el Mal de Chagas o la Fiebre Hemorrágica Argentina entre otros. Usos en Interiores y Exteriores. Puede aplicarse sobre hormigón, mampostería, ladrillos, yeso, revestimientos aplicados, placas de cemento y roca de yeso.

CARACTERÍSTICAS

El mecanismo físico químico que destruye los microorganismos es complejo y actúa de diversas maneras en un amplio espectro. Por un lado la superficie mineral con geopolimeros es muy poco receptiva de virus y bacterias la posibilidad de fijación y proliferación de los mismos, a esto se le suman las partículas de nano plata que degradan las paredes celulares de los patógenos, destruyéndolos inmediatamente, gracias a sus propiedades antivirales y microbicidas.

El efecto antiviral es instantáneo y en los ensayos con Coronavirus SARS-CoV2 son contundentes, desapareciendo por completo antes de las 2 horas. Este efecto, gracias a la nobleza de sus minerales, es permanente y no requiere más que una aplicación, las superficies se pueden lavar e inclusive desinfectar sin comprometer el efecto antiviral de la pintura. Con este sistema de protección, los ambientes se transforman en seguros y saludables.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 20 kilos color blanco mate brillo mate, seca en 11 hora al tacto, secado entre manos 4 horas, secado definitivo 21 días.

RENDIMIENTO

Al igual que un Látex, se aplica normalmente en dos manos para garantizar un buen poder cubritivo, con un rendimiento de 5m²/kg. Se recomienda dar la primer mano diluido con agua hasta un 5%.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con rodillo de pelo corto, pincel o soplete, según el tamaño de los paños, los detalles y la complejidad de la textura de base.

El producto se aplica tal como se presenta, pudiendo diluir hasta un 5% con agua limpia para la primer mano si la superficie es muy absorbente o se utilizan pulverizadores para su aplicación. El agregado de agua puede modificar el rendimiento, el poder cubritivo, la resistencia del producto y la conservación en el envase, por lo tanto debe manejarse con cuidado y midiendo correctamente dichas proporciones.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a pintar deben estar firmes, limpias, secas y libres de moho, verdín, grasas y aceites.

Para limpiar superficies Molinos Tarquini cuenta con diversos agentes de limpieza específicos que ejercen una acción moderada pero prolongada, sin afectar la estructura ni las características físicas del sustrato, mejorando el anclaje. Revolver muy bien durante un mínimo de 30 segundos, intentando no incorporar aire antes de aplicar. Consúltenos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La experiencia demuestra que una adecuada preparación de las superficies es la mejor garantía de un buen trabajo de pintura. Por lo tanto, recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

Superficie Nueva:

- Comprobar que el sustrato esté totalmente curado: deben haber transcurrido 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
- Lijar y eliminar el polvillo.
- Enjuagar y dejar secar.

Superficie ya pintada:

- Eliminar el polvo depositado superficialmente con cepillo o pincel.
- Lavar con abundante agua "sin detergentes" y, en caso de ser necesario aplicar gel **GL1®** diluido, y dejar secar.
- Eliminar ampollas o partes flojas.
- Nivelar en interiores con **Enduido Plus®**. Dejar secar. Lijar y pintar
- Nivelar en exteriores con **Flex Base®**, aplicada con llana metálica. en caso de hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados. Combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 hs y después lijar.
- En todos los casos, recomendamos aplicar una mano de imprimación al látex para asegurar el anclaje de la pintura nueva, nivelar la absorción de la superficie y evitar la aparición de manchas. Dejar secar 24 hs y después pintar.

LIMPIEZA

El producto se disuelve fácilmente con agua mientras se encuentre fresco, una vez seco, no se puede dispersar con agua, aconsejamos limpiar maños, ropa, superficies manchadas y herramientas inmediatamente después de usadas. No usar en la limpieza solventes o detergentes (afectan la tensión superficial de la pintura, impidiendo un perfecto anclaje).

RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre superficies con humedad.
- No aplicar sobre revoques alterados y expandidos por sales o elevada alcalinidad.

ESPECIFICACIÓN EN PLIEGOS

Pintura mineral **Argentum®** antiviral, se [Molinos Tarquini](#) S.A.I.C.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Antes de proceder a la colocación de nuestros productos deberán leerse atentamente las instrucciones.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, llamar a:

- Sección de Toxicología del Hospital de Clínicas: TEL. (011) 4962-1280.
- Unidad de Toxicología del Hospital Ricardo Gutiérrez: TEL. (011) 4962-2247.
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. Posadas: TEL. (011) 4654-6648.
- Hospital de Oftalmología P. Lagleyze: TEL. (011) 4582-1278/8235.

ADVERTENCIA: la presente ficha técnica responde a nuestras mediciones y experiencia. Las recomendaciones e informaciones son meramente indicativas. No son especificaciones. Un responsable idóneo en la utilización de este producto debe realizar un ensayo práctico previo del producto, antes de la aplicación en obra, para asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. La empresa no asume responsabilidad alguna por el mal uso y la mala interpretación de la información suministrada.

Rev. 23-06-23 |

TARQUINI

Tarquini.com.ar

Calle 53 (Gutierrez) N°1950 - Gral. San Martín Bs. As. - (011) 4753 - 156 5